تمشيط جاف • تثقيب بالإبر

لباد إبري
قماش غير منسوج مُبرَّد



60–2000 غ/م²
الوزن

8 أنواع ألياف
PET وPP وفيسكوز ونايلون وPAN وPPS وأراميد وPTFE

بدون مواد رابطة
ربط ميكانيكي

ألياف ممشطة تتشابك بإبر مسننة في بنية ثلاثية الأبعاد قوية، من 60 إلى 2000 غ/م².

اطلب عرض سعر →

عينات مجانية

01
بنية قوية ومتجانسة
تشابك كثيف ومنتظم للمتانة.

02
جودة طبقة ثابتة
تحكم في التمشيط وكثافة التثقيب.

03
نعومة ومتانة
من البطانات الناعمة إلى اللبادات الفنية الصلبة.

04
حسب الطلب
الوزن والسماكة والكثافة والتشطيب حسب الطلب.

البيانات الفنية

المواصفات بإيجاز.

الوزن	60–2000 غ/م²
الألياف	PET وPP وفيسكوز ونايلون وPAN وPPS وأراميدات وPTFE
العملية	تمشيط جاف، تثقيب بالإبر
المعالجات	حرق الوبر، كبس، تثبيت حراري، PTFE، طارد للماء والزيت
التوريد	لفات وألواح وقطع مقصوصة

العملية

متشابك بالإبر المسننة.



- أكياس المرشحات وترشيح السوائل
- العزل الحراري والصوتي
- سجاد السيارات وبطاناتها
- حصائر أرضية لاصقة
- المنسوجات الأرضية
- لبادات ماصة من ألياف معاد تدويرها


لوح الإبر


خط التثقيب بالإبر


وسائط أكياس المرشحات

لماذا يختار المشترون سامريدهي

- ✓ مُصنِّع منذ 2004 · أكثر من 1000 عميل
- ✓ خطوط Reicofil (ألمانيا) وفحص بالكاميرا على الخط
- ✓ عينات مجانية – نتحمّل تكلفة الشحن السريع
- ✓ علامة خاصة: علامتك التجارية وتغليفك ومواصفاتك
- ✓ من 5 إلى 6 منتجات في حاوية 40'HQ واحدة
- ✓ إقرارات REACH وSVHC للاتحاد الأوروبي

الشروط التجارية

الحد الأدنى للطلب	حاوية 40'HQ واحدة
الشحن	فوب الهند (موندرا / نافا شيفا)، أو CIF أو DAP
الدفع	50% مقدمًا، والباقي مقابل نسخة بوليصة الشحن
التعبئة	أكياس بولي إيثيلين بدون طباعة؛ كراتين مطبوعة عند الطلب

أخبرنا بالمنتج والكمية وميناء الوصول.

أرسل لنا المواصفات أو صورة عينة أو المنتج الذي تشتريه حاليًا. نرد عليك بالأسئلة أو العينات أو سعر الحاوية – خلال 24 ساعة في أيام العمل.

اطلب عرض سعر
sarvang.sawalka@samridhi.co
WhatsApp +91 97697 64812
+91 91 124 402 7463

امسح الرمز للمواصفات الكاملة