بولي أميد 6 • ربط نقطي أو مسطح

سبن بوند نايلون 6
قماش غير منسوج PA6



الوزن	الربط	
15–150 غ/م²	نقطي / مسطح	PA6
		بوليمر نايلون 6

سبن بوند من النايلون 6 من خطوطنا: متين، مقاوم للتآكل وقوي حتى بأوزان منخفضة، بربط نقطي أو مسطح، وبأي لون.

اطلب عرض سعر →

عينات مجانية

01
متانة ومقاومة للتآكل
يتحمّل الاحتكاك والثني والمناولة.

02
قوة بوزن منخفض
قوة شد وتمزق عالية للتركيبات الرقيقة.

03
التصاق بالمواد اللاصقة والطلاءات
التصاق جيد للأشرطة والطبقات والمواد المركبة.

04
مقاوم للحرارة
نقطة انصهار أعلى من البولي بروبيلين.


البيانات الفنية

المواصفات بإيجاز.

البوليمر	نايلون 6 (بولي أميد 6، PA6)
الوزن	15–150 غ/م²
الربط	ربط نقطي أو كبس حراري مسطح
الألوان	أبيض أو أي لون حسب الطلب
الحواف	نظيفة لا تتنسّل
الخصائص	متين، مقاوم للتآكل، قابل للحام بالموجات فوق الصوتية
التوريد	لفات جامبو أو مقصوصة بالعرض

الربط

ربط نقطي أو ربط مسطح.



ربط مسطح
رقيق وكثيف وسطح منتظم

ربط نقطي
أنعم وأكثر انفتاحًا ومسامية

- أشرطة لف الكابلات وربطها
- طبقات داعمة للمرشحات المطوية
- ترشيح السوائل والوقود والهيدروليك
- الطبقات المصفّحة والمواد المركبة
- البطانات والأحذية
- مكونات السيارات


ربط نقطي ومسطح


طبقات سبن بوند نايلون 6


لفات مقصوصة بالعرض

لماذا يختار المشترون سامريدهي

- مُصنِّع منذ 2004 · أكثر من 1000 عميل
- خطوط Reicofil (ألمانيا) وفحص بالكاميرا على الخط
- عينات مجانية – نتحمّل تكلفة الشحن السريع
- علامة خاصة: علامتك التجارية وتغليفك ومواصفاتك
- من 5 إلى 6 منتجات في حاوية 40'HQ واحدة
- إقرارات REACH وSVHC للاتحاد الأوروبي

الشروط التجارية

الحد الأدنى للطلب	حاوية 20 قدمًا واحدة
الشحن	فوب الهند (موندرا / نافا شيفا)، أو CIF أو DAP
الدفع	50% مقدمًا، والباقي مقابل نسخة بوليصة الشحن
التعبئة	أكياس بولي إيثيلين بدون طباعة؛ كراتين مطبوعة عند الطلب

أخبرنا بالمنتج والكمية وميناء الوصول.

أرسل لنا المواصفات أو صورة عينة أو المنتج الذي تشتريه حاليًا. نرد عليك بالأسئلة أو العينات أو سعر الحاوية – خلال 24 ساعة في أيام العمل.

اطلب عرض سعر
sarvang.sawalka@samridhi.co
WhatsApp +91 97697 64812
+91 7463 402 124

امسح الرمز للمواصفات الكاملة