POLYAMID 6 · PUNKT- ELLER YTBUNDEN

Nylon 6-spunbond
PA6-nonwoven



15–150 g/m²
YTVIKT

PA6
NYLON 6-POLYMER

Punkt / yta
BINDNING

Nylon 6-spunbond från egna linjer: seg, nötningstålig och stark vid låga vikter, punkt- eller ytbunden, i alla färger.

Begär offert → Gratis prover

01
Seg och nötningstålig
Tål gnidning, böjning och hantering.

02
Stark vid låg vikt
Hög drag- och rivhållfasthet för tunna, lätta konstruktioner.

03
Fäster mot lim och beläggning
God vidhäftning för tejp, laminat och kompositer.

04
Värmetålig
Högre smältpunkt än polypropen.


TEKNISKA DATA

Specifikationer i korthet.

POLYMER	Nylon 6 (polyamid 6, PA6)
YTVIKT	15–150 g/m²
BINDNING	Punktbunden eller ytkalandrerad
FÄRGER	Vit eller valfri färg på beställning
KANTER	Rena, fransar inte
EGENSKAPER	Seg, nötningstålig, ultraljudssvetsbar
LEVERANS	Jumborullar eller skurna i bredd

BINDNING

Punktbunden eller ytbunden.



Punktbunden
Mjukare, öppnare och porösare

Ytbunden
Tunn, tät, jämn yta

- Kabellindning & bindtejp
- Stödnät för veckade filter
- Vätske-, bränsle- & hydraulfiltrering
- Laminat & kompositer
- Mellanlägg & skor
- Fordonskomponenter



Punkt- & ytbunden



Lager av nylon 6-spunbond



Rullar skurna i bredd

DÄRFÖR VÄLJER INKÖPARE SAMRIDHI

- Tillverkare sedan 2004 · över 1 000 kunder
- Reicofil-linjer (Tyskland), inline kamerakontroll
- Gratis prover – vi betalar kuriren
- Private label: ert varumärke, förpackning och specifikation
- Kombinera 5–6 produkter i en 40'HQ-container
- REACH- och SVHC-deklarationer för EU

HANDELSVILLKOR

MINSTA ORDER	En 20-fots container
FRAKT	FOB Indien (Mundra / Nhava Sheva), CIF eller DAP
BETALNING	50 % i förskott, resten mot kopia av B/L
FÖRPACKNING	Neutrala plastpåsar; tryckta kartonger på begäran

Berätta produkt, kvantitet och hamn.

Skicka en specifikation, ett foto av ett prov eller produkten ni köper i dag. Vi svarar med frågor, prover eller ett containerpris – inom 24 timmar på vardagar.

Begär offert
sarvang.sawalka@samridhi.co
WhatsApp +91 97697 64812
+91 124 402 7463

SKANNA FÖR ALLA DATA